

Beschreibung der einzelnen Sortimente als Hilfestellung bei der Sortierung



Stand: 16.12.2024

Fichte Langholz L 2b – 5 (Bauholz)

Qualität: frisch, gesund, gerade, kein Drehwuchs. Auch Käferholz möglich.

Keine Verfärbungen am Stammanschnitt, nicht grobstig (bei Güte B)

Güte: B/C und Käferholz

Länge: 16m – 19m + 0,50m Übermaß

Stärke: 2b – 5

Mindestzopfdurchmesser: 20cm in Rinde

Stockmaß: max. 65cm mit Rinde

Masch. Entrindung muss vor Ort möglich sein

Holz in Rinde messen und anschreiben.

(Länge, Durchmesser, Güte)

Vorherige Anmeldung vor Einschlag zwingend notwendig!

Fichte FIX-Länge LF 1b-5; frisch und Käferholz

Qualität: frisch, gesund, gerade (Krümmung bis 1cm/lfm.) keine Verfärbungen
am Stammanschnitt = Güte B/C.

Stammtrocken, verfärbt, aber beil-u. nagelfest, altes Käferholz = Güte CD.

Güte: B/C und Käferholz

Länge: 5,00m + 0,10m Übermaß

Stärke: 1b bis 5

Mindestzopfdurchmesser: 14cm mit Rinde

Stockmaß: max. 60 cm mit Rinde

Als Verschnitt- Länge auch in 4,00 m + 10 cm Übermaß möglich.

Polter-Mischung Länge 4,10m+5,10m erlaubt.

Keine Paletten Länge 3,70m bei Fichte mehr schneiden!!

Bei Kleinmengen bis 10fm Strichliste erforderlich!!

Käferholz und D-Hölzer möglichst getrennt vom Frischholz lagern!

Keine Mischung im Polter von Fi-Fixlängen 5,10m bzw. 4,10m mit Kiefer 5,10m!!

Bei geringen Kiefern Mengen immer Länge 3,75m für Kiefer aushalten!

Kiefer Langholz stark

Qualität: gesund, keine Bläue, gerade (bis 1cm/lfm Krümmung erlaubt)

Güte: B/C, (Güte D nicht erwünscht)

Länge: 12m – 19m + 0,50m Übermaß

Stärke: 2b-5

Mindestzopfdurchmesser: 20 cm mit Rinde

Stockmaß: max. 65cm mit Rinde

Holz in Rinde messen und anschreiben.
(Länge, Durchmesser, Güte)

Vorherige Anmeldung vor Einschlag zwingend notwendig!

Kiefer Langholz schwach L+ FIX-Längen LF Holzcentrum Regensburg

Qualität: frisch, gesund, käferfrei, blank, gerade und absolut rissfrei, kein Käferholz. Leichte einschnürige Krümmung bis 1,5cm/lfm., leichte Verfärbung

Güte: B und C

Länge: 3,60 m + 0,15m Übermaß **oder** 8 m bis 19 m+ 0,50m Übermaß

Stärke: 1b - 2b (3a)

Mindestzopfdurchmesser: ab 13cm ohne Rinde

Stockmaß: max. 50cm mit Rinde

Mindestmenge je Lagerort: 15fm andernfalls Mindermengenabschlag minus 5€/fm!!!

Kiefer-Erdstämme (ABS)

Qualität: frisch, gesund, gerade, ast- u. beulenfrei, 1. und 2. Längen

Güte: B oder besser

Länge: 5,00m + 0,10m Übermaß (auf Anfrage auch 4,10m)

Stärke: 3a-5

Mindestzopfdurchmesser: ab 33cm mit Rinde

Stockmaß: max. 65cm mit Rinde

Abrechnung im Waldmaß: Holzliste erforderlich!

Mindestmenge 10fm je Lagerort.

Kiefer Palette (PL), Fa. Bösendörfer

Qualität: gesund, gerade, frisch, einschnürige Krümmung bis 2cm/lfm (BC)

Güte: BC und CD

Länge: 3,60 m + 0,15m Übermaß = 3,75m

Stärke: 1b-5

Mindestzopfdurchmesser: ab 14cm mit Rinde

Stockmaß: max. 55 cm mit Rinde

CD: Krümmung > 2cm/lfm, stark abholzig, verfärbt, stammtrocken.
Mischsortierung BCD. Momentan kein erhöhter Preis für frische Ware.

Kiefer FIX-Länge (LF)

Qualität: frisch, gesund, gerade, Krümmung bis 1 cm je lfm.

Güte: B/C

Länge: 5,00 m + 0,10m Übermaß (4,10m auf Anfrage)

Stärke: 1b-5

Mindestzopfdurchmesser: 14 cm mit Rinde,

Stockmaß: max. 60 cm mit Rinde

Verpackungsholz LF, Fa. Pfeifer

Holzart: Kiefer, Lärche, Tanne, Douglasie, (Fichte möglichst nicht)

Qualität: Krümmung einschnürig bis 2cm/ld. Gipfelstücke, Rotstreifigkeit und Bläue erlaubt, auch stammtrocken (max.1Jahr alt)

Güte: B/C/D

Länge: 3,60m + 0,15m Übermaß

Stärke: 1b – 5

Mindestzopfdurchmesser: 14cm in Rinde,

Stockmaß: max.60 cm mit Rinde

Bei Kleinmengen bis ca. 10fm Strichliste erforderlich!!

Pappel-Abschnitte, Fa. Bittner

Qualität: Erst- und Zweitlänge vom Stamm, gerade, keine Fauläste

Güte: B, C

Länge: 4,0m + 0,15m Übermaß

Stärke: ab 3a +

Mindestzopfdurchmesser: 25cm mit Rinde

Stockmaß: max. 80 cm mit Rinde

Holz in Rinde messen und anschreiben.
(Länge, Durchmesser, Güte)

Vorherige Anmeldung vor Einschlag zwingend notwendig!

Industrieholz Pfleiderer IL Nadel- und Laubholz

Qualität: beil- und nagelfest, splitter- u. eisenfrei, keine Knorr- und Zwieselstücke, glatt entastet, nicht überlagert.

Länge: 3,0m 4,0m 5,0 m – aber bitte auf eine Länge festlegen

Mindestzopfdurchmesser: 5cm mit Rinde

Übermaß: Nicht erforderlich

Stockmaß: max. 75 cm bei Nadelholz, 65 cm bei Laubholz.

Werkseingangsvermessung nach Tonne/atro!

Mindestmenge je Lagerort 15 fm

Lagerung nach Längen getrennt! Keine Kurzholzstücke in den Polter einbauen, andernfalls kann Abfuhr abgelehnt werden!!

Buche IL (für Brennholzautomaten)

Qualität: frisch, gesund, möglichst gerade

Güte: C, CD

Länge: 3m, 4m, 5m + jeweils 0,10m Übermaß

Stärke: 1b-4

Mindestzopfdurchmesser: 14 cm mit Rinde,

Stockmaß: max. ca.45 cm mit Rinde

Schlechtere Qualitäten ggf. mit Preisabschlägen.

Laubstammholz Buche, Eiche, Esche

Qualität: frisch, gesund gerade, teilweise auch stammtrocken möglich

Güte: B, C,D

Längen: 3.10m, 4.10m, 4.60m, 6.20m, 7.20m, 8.20m, 9.30m, 10.30m, 11.30m, 12.40m (Endmaße incl. Zugabe!!)

Stärken: ab 2b+(Eiche, Esche) bzw 3b+ (Buche)

Mindestzopfdurchmesser: 30cm mit Rinde

Stockmaß: max. 110cm mit Rinde

Genaue Sortierungsmerkblätter im Mitgliederbereich FBG-Web-Site als Download verfügbar.

Waldhackgut (Kronenmaterial): Abrechnung nach Schüttraumeter

Qualität: frisch oder abgelagert, mit Holzanteil, Laub- und Nadelholz

Ggf. getrennt lagern bei größeren Einzelmengen unterschiedlicher Holzarten (Preis).

Holzbereitstellung: Einige Wichtige Hinweise

Stammholz erdstammseitig in Abfuhrrichtung lagern, Platz für Entrindung berücksichtigen.

Wurzelanläufe und Äste stambündig abschneiden. Keine Fallkerbe belassen!

Mindestmenge je Lagerort ca. 10fm andernfalls Sammelplatz nutzen!

Strichliste bei Kleinmengen zwingend erforderlich!!

Sortimentsanforderungen beachten! (Mindestzopf, Länge, Max. Stockdurchmesser usw.)

Abfuhrwege müssen ganzjährig, also auch bei Nässe, LKW-befahrbar sein.

Lichtraumprofil (Äste) freischneiden!! Stichwege erfordern eine Wendemöglichkeit!

Lagerung von Abschnitten auf Unterlagen soweit möglich.

Ab Anfang April fertig gestelltes Fichten-Holz aller Art (auch Kronen und Rest Holz) muss min. 500m vom nächsten Fichtenwald entfernt gerückt werden!

Fertige Mengen dauerhaft mit Namen kennzeichnen und unverzüglich mit Lageplan melden. (Fertigstellungsanzeige im Download Website FBG nutzen)

Maße korrekt messen (Durchmesser in Rinde, forstüblich abrunden)

**Keine Mischung von Fixlängen Fichte 5,10m und Kiefer 5,10m im Polter!!!
(Bei gemischten Anfällen von Fichte und Kiefer: Kiefer immer auf Länge 3,75m schneiden, wenn Einzelmengen unter 10fm)**

Beschreibung der Mittenstärkensortierung:

Wie Sie aus der Beschreibung der Holzsortimente ersehen können, wird die Mittenstärkensortierung angewandt. Zum besseren Verständnis erläutern wir hierzu die Stärken:

1 a = 10-14 cm	Mittendurchmesser auf halber Länge des Baumes/oder FIX-Länge
1 b = 15-19 cm	3 b = 35-39 cm
2 a = 20-24 cm	4 = 40-49 cm
2 b = 25-29 cm	5 = 50-59 cm
3 a = 30-34 cm	6 = 60cm oder stärker

Wir bitten Sie, die entsprechenden Maßeinteilungen bei Erstellung eigener Holzlisten zu berücksichtigen

Beschreibung der Holzsorten

Kürzel	Beschreibung
L	Langholz
LF	Fixlängen
ABS	Abschnitte
IS	Industrieholz kurz
HaS	Hackschnitzel
LPM	Landschaftspflegematerial
IL	Industrieholz lang
Verp	Verpackungsholz
Ind-Holz	Industrieholz
PL	Palette

Beschreibung der Güteklassen

Kürzel	Beschreibung
A	Güteklasse A
AB	Güteklasse AB
B	Güteklasse B
BC	Güteklasse BC
C	Güteklasse C
D	Güteklasse D
DV	Verblautes bzw. überlagertes Käferholz
CD	Güteklasse CD
NSF	nicht sägefähig
SPL	Splitterholz
Krumm	krumm
BBL	Blochholz blau
BR	Brennholz
IL	Industrieholz
LNG<	Länge zu kurz
LNG>	Länge zu lang
STOCK	zu groß
	ZOPF < zu schwach
	ZOPF > zu stark
ua	Mit Rinde-automatischer Rindenabzug
ue	Mit Rinde ohne automatischen Rindenabzug

-ohne Anspruch auf Gewähr und Vollständigkeit-

